



ชื่อรุ่นสินค้า : HB60-4INDBRIDGE/TCR

รหัสสินค้า : 8851737035443

รายละเอียดสินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
จำนวนหัวเตา	4 หัวเตา
ลักษณะการติดตั้ง	ติดตั้งบนเคาน์เตอร์
ลักษณะพื้นผิว	กระจกเซรามิก หรือกระจกทนความร้อน
สี	ดำ
ระบบการควบคุม	LED slide control
ระดับความร้อน	9 ระดับ
คุณลักษณะพิเศษ	<p>กระจกนิรภัยเซรามิก ทนความร้อนมากกว่า 700 องศาเซลเซียส ทนความร้อนสูง ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดี มีการนำความร้อนเฉพาะจุดที่รวดเร็ว และพื้นผิวเรียบง่ายต่อการทำความสะอาด</p> <p>Half bridge technology เทคโนโลยีที่ช่วยให้เตากระจายความร้อนได้อย่างต่อเนื่องและคงที่ โดยลดการสูญเสียความร้อน (Heat loss) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>I-move function ฟังก์ชันพิเศษที่สามารถแบ่งโซนความร้อนได้ถึง 3 โซน เหมาะสำหรับการเลื่อนภาชนะไปในโซนความร้อนที่ต้องการได้ทันที</p> <p>Flexi zone ฟังก์ชันขยายพื้นที่ ทำให้ภาชนะมีความร้อนเสมอกันทั่วทุกจุด</p> <p>Power boost function ช่วยเร่งความร้อนให้ภาชนะถึงจุดเดือดได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>Using the pause function ฟังก์ชันหยุดการทำงานของเตาชั่วคราว และสามารถกลับมาทำงานปกติโดยการกดปุ่มซ้ำตั้งค่าเดิม</p> <p>Keep warm function ฟังก์ชันการอุ่นอาหาร</p> <p>ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือบนเตา</p> <p>ระบบตรวจจับภาชนะ</p>

เตาไฟฟ้า

ข้อมูลเชิงเทคนิค

Power boost function	มี
ระบบตั้งเวลาปิดการทำงาน	มี
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อความร้อนเกิน	มี
ระบบล็อกปุ่มสัมผัส	มี
กำลังไฟรวม	7,200 วัตต์
กำลังไฟแยกหัวเตา	หัวเตาบนซ้าย : 2,000 วัตต์ (3,000 วัตต์) หัวเตาล่างซ้าย : 2,000 วัตต์ (3,000 วัตต์) หัวเตาบนซ้าย + ล่าง : 3,000 วัตต์ (3,600 วัตต์) หัวเตาบนขวา : 2,000 วัตต์ (3,000 วัตต์) หัวเตาล่างขวา : 2,000 วัตต์ (3,000 วัตต์) หัวเตาขวาบน + ล่าง : 3,000 วัตต์ (3,600 วัตต์)
ขนาดหัวเตา	หัวเตาบนซ้าย : 210x190 มม. หัวเตาล่างซ้าย : 210x190 มม. หัวเตาบนซ้าย + ล่าง : 210x380 มม. หัวเตาบนขวา : 210x190 มม. หัวเตาล่างขวา : 210x190 มม. หัวเตาขวาบน + ล่าง : 210x380 มม.
Voltage	220-240 V
Frequency	50-60 Hz
ขนาดสินค้า	590x520x53 มม.
ขนาดบรรจุภัณฑ์	620x700x125 มม.
ขนาดเจาะ	560x490 มม.
น้ำหนักสินค้า	9.3 กก.
น้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์	10.7 กก.

ขนาดสินค้า

